

MANOMETROS

CON GLICERINA

M.GLI. Ø100 1/2 POS. 0-12 BAR



Referencia: **MG10012**

Descripción

Manómetro en baño de glicerina de salida roscada central posterior. La rosca es de tipo cilíndrico ISO 228/I.

Nota: En los manómetros con glicerina es necesario cortar el pitón de goma del tapón de llenado, previo a su utilización.

Características

Referencia	F	Rango (bar)	A	C
MG6301,6	1/4	0-1,6	68	61
MG6302,5	1/4	0-2,5	68	61
MG6304	1/4	0-4	68	61
MG6306	1/4	0-6	68	61
MG6310	1/4	0-10	68	61
MG6312	1/4	0-12	68	61
MG6316	1/4	0-16	68	61
MG6325	1/4	0-25	68	61
MG6340	1/4	0-40	68	61
MG6360	1/4	0-60	68	61
MG63100	1/4	0-100	68	61
MG63160	1/4	0-160	68	61
MG63250	1/4	0-250	68	61
MG63315	1/4	0-315	68	61
MG63400	1/4	0-400	68	61
MG63600	1/4	0-600	68	61
MG10001,6	1/2	0-1,6	107	66
MG10002,5	1/2	0-2,5	107	66
MG10004	1/2	0-4	107	66
MG10006	1/2	0-6	107	66
MG10010	1/2	0-10	107	66
MG10012	1/2	0-12	107	66
MG10016	1/2	0-16	107	66
MG10025	1/2	0-25	107	66
MG10040	1/2	0-40	107	66
MG10060	1/2	0-60	107	66
MG100100	1/2	0-100	107	66
MG100160	1/2	0-160	107	66
MG100250	1/2	0-250	107	66
MG100315	1/2	0-315	107	66

MG100400
MG100600

1/2
1/2

0-400
0-600

107
107

66
66

