- Boquilla de soplado muy compacta, modelo fabricado en acero inoxidable S304 con gran resistencia a la temperatura, abrasión y corrosión.
- Diseñada para una pérdida de presión mínima que mejora el impacto y disminuye el consumo.
- Gran área de cobertura de soplado en comparación con boquilla estándar gracias al diseño del cabezal.
- Adecuada para espacios reducidos.

Material
S304

Presión máxima
1 bar

Temperatura máxima
400 °C

Conexión rosca
1/8” - 1/4” macho

Peso
10 - 16 g

Fuerza de soplado
1,9 - 2,3 N (0,5 bar)

Consumo de aire
275-365 l/min (0,5 bar)

Nivel de ruido
78-79 dB(A) (0,5 bar)

Código producto
1/8M SAP 13-15 S304
1/4M SAP 17-15 S304

Dimensiones



Conexión	Dimensiones (mm)							Peso (g)
	L1	L2	L3	ℓ1	ℓ2	H	N	
1/8M	29	13	14,7	1,5	13	12	7	10
1/4M	37	17,5	18,9	1,5	17	14	10,5	16

Conexión	Consumo de aire (ℓ/min, Normal)				
	10 kPa	20 kPa	30 kPa	40 kPa	50 kPa
1/8M	120	170	208	239	266
1/4M	167	235	287	330	368

Puede usarse compresor de aire.
(La tabla superior muestra el consumo de aire)

Potencia de soplado SAP 13-15



Potencia de soplado SAP 17-15