


ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

2/2 MANDO ASISTIDO 3/8"-2" NC

ELEC. 2/2 3/8 N/C NBR 13MM



Referencia: **AL03DB13T**

Descripción


Electroválvula de mando asistido, necesita una presión diferencial para su correcto funcionamiento. Posición de montaje preferible paso fluido horizontal. Es posible el cambio de la bobina sin necesidad de desmontar la válvula. Diversas juntas de cierre en función del fluido utilizado. Posibilidad de suministro en inoxidable. Regulador de cierre a partir de 1-1/4". Aplicaciones: Aire comprimido, gases inertes, gasóleo, vapor y en general todos los fluidos compatibles con las juntas de cierre disponibles.

Viscosidad máxima admitida: 5º Engler.

Características

Referencia	Junta de cierre	Conexión	Kv (l/min agua)	difP (bar) min	difP (bar) max AC	difP (bar) max DC	Bobina	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)	Observaciones
AL03DB13T	NBR	3/8	35	0,15	18	16	C1	12	8	5,5	LATON
AL03EB13T	NBR	1/2	40	0,15	18	16	C1	12	8	5,5	LATON
AL03FB19T	NBR	3/4	90	0,15	16	13	C1	12	8	5,5	LATON
AL03GB25T	NBR	1	176	0,15	12	10	C1	12	8	5,5	LATON
AL03HB37T	NBR	1 1/4	300	0,15	10	10	C3	20	13	8	LATON
AL03IB37T	NBR	1 1/2	350	0,15	10	10	C3	20	13	8	LATON
AL03LB50T	NBR	2	600	0,15	10	10	C3	20	13	8	LATON
AL03DE13T	EPDM	3/8	35	0,15	18	16	C1	12	8	5,5	LATON
AL03EE13T	EPDM	1/2	40	0,15	18	16	C1	12	8	5,5	LATON
AL03FE19T	EPDM	3/4	90	0,15	16	13	C1	12	8	5,5	LATON
AL03GE2	EPDM	1	176	0,15	12	10	C1	12	8	5,5	LATON

[illegible]



A	B	C	D	E	F	G		H
						C1	C3	
3/8"	45	64	14	69	83	22		17
1/2"	45	64	14	69	83	22		17
3/4"	54	82	17	80	97	22		22
1"	72,5	100	20	90	110		30	30,5
1 ¼"	97,5	134	25	110	138		30	41,5
1 ½"	97,5	134	25	110	138		30	41,5
2"	119	152	36	117	153		30	48