

ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

BOBINA PARA ELECTROVÁLVULA

BOBINA DIN 43650A 24VDC 27W



Referencia: **C4-24CC**

Características

Referencia	Dim. (m)	Diametro interior (mm)	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)	Materia	Temperatura (°C)	Aislamiento clase	Conector	Voltaje
C4-12CC	36X39X48	Ø13	/	/	27	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	12V CC
C4-24CC	36X39X48	Ø13	/	/	27	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	24V CC
C4-24CC8W	36X39X48	Ø13	/	/	8	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	24V CC
C4-72CC	36X39X48	Ø13	/	/	27	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	72V CC
C4-24/50	36X39X48	Ø13	40	22	/	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	24V 50HZ
C4-110/50	36X39X48	Ø13	40	22	/	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	110V 50HZ
C4-220/50	36X39X48	Ø13	40	22	/	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	220V 50HZ
C4-380/50	36X39X48	Ø13	40	22	/	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	380V 50HZ
C4-125CC8W	36X39X48	Ø13	/	/	8	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	125V CC

