

# ELECTROVALVULAS PARA FLUIDOS

## BOBINA PARA ELECTROVÁLVULA

BOBINA DIN 43650A 24VDC 27W



Referencia: **C4-24CC**

### Características

Referencia	Dim. (m)	Diametro interior (mm)	Potencia AC (VA) Punta	Potencia AC (VA) Serv	Potencia DC (W)	Materia	Temperatura (°C)	Aislamiento clase	Conector	Voltaje
<b>C4-12CC</b>	36X39X48	Ø13	/	/	27	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	12V CC
<b>C4-24CC</b>	36X39X48	Ø13	/	/	27	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	24V CC
<b>C4-24CC8W</b>	36X39X48	Ø13	/	/	8	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	24V CC
<b>C4-72CC</b>	36X39X48	Ø13	/	/	27	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	72V CC
<b>C4-24/50</b>	36X39X48	Ø13	40	22	/	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	24V 50HZ
<b>C4-110/50</b>	36X39X48	Ø13	40	22	/	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	110V 50HZ
<b>C4-220/50</b>	36X39X48	Ø13	40	22	/	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	220V 50HZ
<b>C4-380/50</b>	36X39X48	Ø13	40	22	/	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	380V 50HZ
<b>C4-125CC8W</b>	36X39X48	Ø13	/	/	8	NYLON+F V	180	H	DIN43650 A	125V CC

