

REDES DE AIRE COMPRIMIDO

DERIVACIÓN PARA BAJANTES

DERIVAC.TUBO-ROSCA 40-1/2

Referencia: **DIRDERFF040048**



Descripción

Derivación rápida para bajante de utilización, salida de aluminio roscada hembra. Su diseño evita la bajada de condensados del circuito con una mínima caída de presión.

Características			
Referencia	Material	Ø (mm)	Rosca
DIRDERFF025048	PA6	25	1/2
DIRDERFF032048	PA6	32	1/2
DIRDERFF040048	PA6	40	1/2
DIRDERFF040068	PA6	40	3/4
DIRDERFF050048	PA6	50	1/2
DIRDERFF050068	PA6	50	3/4
DIRDERFF063048	PA6	63	1/2
DIRDERFF063068	PA6	63	3/4
DIRDERFF063088	PA6	63	1
DIRDERFF080048	PA6	80	1/2
DIRDERFF080068	PA6	80	3/4
DIRDERFF080088	PA6	80	1
DIRDERFF110068	PA6	110	3/4
DIRDERFF110088	PA6	110	1

DIRDERFF	Derivación roscada hembra (aluminio)							
Referencia	Gr	D	d	L	E	La	Dp	l
DIRDERFF025048	240	25	1/2"	113	45	52	16	24,5
DIRDERFF032048	230	32	1/2"	113	45	52	16	24,5
DIRDERFF040048	260	40	1/2"	125	45	52	20	29,6
DIRDERFF040068	300	40	3/4"	125	51	52	20	29,6
DIRDERFF050048	460	50	1/2"	145	45	60	20	31
DIRDERFF050068	550	50	3/4"	145	51	60	20	31
DIRDERFF063048	420	63	1/2"	145	45	60	20	43
DIRDERFF063068	520	63	3/4"	145	51	60	20	43
DIRDERFF063088	620	63	1"	148	61	60	20	43
DIRDERFF080048	1120	80	1/2"	220	45	63	22,5	71
DIRDERFF080068	1240	80	3/4"	220	51	63	22,5	71
DIRDERFF080088	1350	80	1"	220	61	63	22,5	71
DIRDERFF110068	1240	110	3/4"	220	51	63	22,5	71
DIRDERFF110088	1350	110	1"	220	61	63	22,5	71

