

RACORES

VÁLVULAS Y FILTROS

FILTRO PARA LIQUIDOS 3/4



Referencia: **EF3/4**

Descripción

Filtro de malla para líquidos en "Y" que impide la entrada de residuos sólidos a la línea y por su diseño posibilita la limpieza del elemento filtrante (malla de acero inoxidable AISI 304). Las roscas hembra son de tipo cilíndrico. Las mallas de los filtros para líquidos (EF) son de 400 micrones.

Materiales: Latón UNI EN 12165 y filtro en acero inoxidable AISI304.

Presión: 0 ÷ 10 bar

Temperatura: -10 ÷ 80° C

Características

| Referencia | F   | L  | H  | DN | Paso de malla |
|------------|-----|----|----|----|---------------|
| EF1/4      | 1/4 | 55 | 40 | 8  | 400 MICRAS    |
| EF3/8      | 3/8 | 55 | 40 | 10 | 400 MICRAS    |
| EF1/2      | 1/2 | 58 | 40 | 15 | 400 MICRAS    |
| EF3/4      | 3/4 | 70 | 50 | 20 | 400 MICRAS    |
| EF1        | 1   | 87 | 60 | 25 | 400 MICRAS    |
| EFG3/8     | 3/8 | 55 | 40 | 10 | 200 MICRAS    |
| EFG3/4     | 3/4 | 70 | 50 | 20 | 200 MICRAS    |

