

TRATAMIENTO DEL AIRE

GRUPOS MODULARES DE 3/8" - 1/2"

FILTRO 3/8 PURGA AUTOMATICA



Referencia: **F3/8PA**

Descripción

Elevado nivel de separación de los condensados. Reducida caída de presión. Posibilidad de fijación a la pared, utilizando los orificios previstos. Enganche rápido de la taza con mecanismo de seguridad antiexpulsión. Grado de filtración: 5 micrones y 20 micrones (estándar). Dispositivo de drenaje de la condensación, manual o semiautomático, en versión estándar o con descarga automática (PA). Taza de poliamida reforzada con protección externa. Cantidad de condensados recogidos: 42 cc.

Características

Referencia	Conexion a 6,3 bar dif P bar (Nl/min)	Capacidad taza (cc)	Grado filtracion	Caudal
F3/8	3/8	42	20 MICRON	2500
F3/8PA	3/8	42	20 MICRON	2500
F1/2-052	1/2	42	20 MICRON	2500
F1/2-052PA	1/2	42	20 MICRON	2500
MF3/8	3/8	42	0,1 MICRON	270
MF1/2-052	1/2	42	0,1 MICRON	270

A Agujero de fijación $\varnothing$ 5,5 mm.

