

CONECTORES ELECTRICOS

DIN

CON. EN 175301-803 A 2+T RECT. 115V



Referencia: **KA132R55T9**

Descripción

- Custodia: Negro - Gris - Transparente.
- Contactos: Tuerca con protección para los conductores.
- Número de polos: 2 + Tierra y 3 + Tierra
- Distancia de los contactos: 11 mm.
- Entrada del cable: PG9 – PG11.
- Guarnición: NBR perfil (Diferentes, bajo pedido).
- Tuerca de fijación: M3 x 32.
- Posición estándar de la tierra: H 12 (Opuesta a la salida del cable).
- Grado de protección: IP 65 (Conectado).
- Sección máx. de los conductores: 1,5 mm2.
- Circuito estándar (Custodia negro-gris): 00.
- Circuito estándar (Custodia transparente): L3 – V5 – T5.
- Color LED (Custodia transparente): Amarillo.

Características

Referencia	Norma	Nº Contactos	Pos tierra	Circuito	Tension AC/DC (V)	Entrada cable	Color
KA132000B9	DIN43650A	3 (2+T)	H12	NINGUNO	MAX 250 V	PG9	NEGRO
KA132000B1	DIN43650A	3 (2+T)	H12	NNGUNO	MAX 250 V	PG11	NEGRO
KA132000A9	DIN43650A	3 (2+T)	H12	NINGUNO	MAX 250V	PG9	GRIS
KA132000A1	DIN 43650A	3 (2+T)	H12	NINGUNO	MAX 250V	PG11	GRIS
KA042000B9	DIN 43650A	4 (3+T)	H12	NINGUNO	MAX 250V	PG9	NEGRO
KA042000B1	DIN 43650A	4 (3+T)	H12	NINGUNO	MAX 250V	PG11	NEGRO
KA042000A9	DIN 43650A	4 (3+T)	H12	NINGUNO	MAX 250V	PG9	GRIS
KA132L34T9	DIN 43650A	3 (2+T)	H12	LED	24V	PG9	TRANSPARE NTE

KA132L34T1	DIN 43650A	3 (2+T)	H12	LED	24 V	PG11	TRANSPARE NTE
KA132L35T9	DIN 43650A	3 (2+T)	H12	LED	110 V	PG9	TRANSPARE NTE
KA132L36T9	DIN 43650A	3 (2+T)	H12	LED	230 V	PG9	TRANSPARE NTE
KA132V54T9	DIN 43650A	3 (2+T)	H12	LED+VARIST OR	24 V	PG9	TRANSPARE NTE
KA132V54T1	DIN 43650A	3 (2+T)	H12	LED+VARIST OR	24 V	PG11	TRANSPARE NTE
KA132V55T9	DIN 43650A	3 (2+T)	H12	LED+VARIST OR	110 V	PG9	TRANSPARE NTE
KA132V56T9	DIN 43650A	3 (2+T)	H12	LED+VARIST OR	230 V	PG9	TRANSPARE NTE
KA132R54T9	DIN 43650A	3 (2+T)	H12	RECTIFICAD OR	24 V	PG9	TRANSPARE NTE
KA132R55T9	DIN 43650A	3 (2+T)	H12	RECTIFICAD OR	110 V	PG9	TRANSPARE NTE
KA132R56T9	DIN 43650A	3 (2+T)	H12	RECTIFICAD OR	230 V	PG9	TRANSPARE NTE

