

CONECTORES ELECTRICOS

DIN

CON. EN 175301-803 B 2+T PG9 NEGRO



Referencia: **KB132000B9**

Descripción

- Custodia: Negro - Gris - Transparente.
- Contactos: Tuerca con protección para los conductores.
- Número de polos: 2 + Tierra.
- Distancia de los contactos: 11 mm.
- Entrada del cable: PG7 – PG9.
- Guarnición: NBR perfil (Diferentes, bajo pedido).
- Tuerca de fijación: M3 x 32.
- Posición estándar de la tierra: H 12 (Opuesta a la salida del cable).
- Grado de protección: IP 65 (Conectado).
- Sección máx. de los conductores: 1,5 mm2.
- Circuito estándar (Custodia negro-gris): 00.
- Circuito estándar (Custodia transparente): L3 – V5 – T5.
- Color LED (Custodia transparente): Amarillo.

Características

Referencia	Norma	Nº Contactos	Pos Tierra	Circuito	Tension AC/DC (V)	Entrada cable	Color
KB132000B9	DIN 43650B IND	3 (2+T)	H12	NINGUNO	MAX 250V	PG9	NEGRO
KB132L34T9	DIN 43650B IND	3 (2+T)	H12	LED	24 V	PG9	TRANSPARE NTE
KB132L35T9	DIN 43650B IND	3 (2+T)	H12	LED	110 V	PG9	TRANSPARE NTE
KB132L36T9	DIN 43650B IND	3 (2+T)	H12	LED	230 V	PG9	TRANSPARE NTE
KB132V54T9	DIN 43650B	3 (2+T)	H12	LED+VARIST	24 V	PG9	TRANSPARE

KB132V55T9	IND DIN 43650B	3 (2+T)	H12	OR LED+VARIST 110 V	PG9	NTE TRANSPARE
KB132V56T9	IND DIN 43650B	3 (2+T)	H12	OR LED+VARIST 230 V	PG9	NTE TRANSPARE
	IND			OR		NTE

