

## TRATAMIENTO DEL AIRE

### GRUPOS MODULARES DE 3/8" - 1/2"

#### MICROFILTRO 3/8



Referencia: **MF3/8**

#### Descripción

Elevado nivel de separación de los condensados. Reducida caída de presión. Posibilidad de fijación a la pared, utilizando los orificios previstos. Enganche rápido de la taza con mecanismo de seguridad antiexpulsión. Grado de filtración: 5 micrones y 20 micrones (estándar). Dispositivo de drenaje de la condensación, manual o semiautomático, en versión estándar o con descarga automática (PA). Taza de poliamida reforzada con protección externa. Cantidad de condensados recogidos: 42 cc.

#### Características

| Referencia | Conexion a 6,3 bar dif P bar (NI/min) | Capacidad taza (cc) | Grado filtracion | Caudal |
|------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|--------|
| F3/8       | 3/8                                   | 42                  | 20 MICRON        | 2500   |
| F3/8PA     | 3/8                                   | 42                  | 20 MICRON        | 2500   |
| F1/2-052   | 1/2                                   | 42                  | 20 MICRON        | 2500   |
| F1/2-052PA | 1/2                                   | 42                  | 20 MICRON        | 2500   |
| MF3/8      | 3/8                                   | 42                  | 0,1 MICRON       | 270    |
| MF1/2-052  | 1/2                                   | 42                  | 0,1 MICRON       | 270    |

**A** Agujero de fijación  $\varnothing$  5,5 mm.

