

# MANOMETROS

## CON GLICERINA

M.GLI. Ø63 1/4 POS. 0-160 BAR



Referencia: **MG63160**

### Descripción

Manómetro en baño de glicerina de salida roscada central posterior. La rosca es de tipo cilíndrico ISO 228/1.

Nota: En los manómetros con glicerina es necesario cortar el pitón de goma del tapón de llenado, previo a su utilización.

### Características

| Referencia | F   | Rango (bar) | A   | C  |
|------------|-----|-------------|-----|----|
| MG6301,6   | 1/4 | 0-1,6       | 68  | 61 |
| MG6302,5   | 1/4 | 0-2,5       | 68  | 61 |
| MG6304     | 1/4 | 0-4         | 68  | 61 |
| MG6306     | 1/4 | 0-6         | 68  | 61 |
| MG6310     | 1/4 | 0-10        | 68  | 61 |
| MG6312     | 1/4 | 0-12        | 68  | 61 |
| MG6316     | 1/4 | 0-16        | 68  | 61 |
| MG6325     | 1/4 | 0-25        | 68  | 61 |
| MG6340     | 1/4 | 0-40        | 68  | 61 |
| MG6360     | 1/4 | 0-60        | 68  | 61 |
| MG63100    | 1/4 | 0-100       | 68  | 61 |
| MG63160    | 1/4 | 0-160       | 68  | 61 |
| MG63250    | 1/4 | 0-250       | 68  | 61 |
| MG63315    | 1/4 | 0-315       | 68  | 61 |
| MG63400    | 1/4 | 0-400       | 68  | 61 |
| MG63600    | 1/4 | 0-600       | 68  | 61 |
| MG10001,6  | 1/2 | 0-1,6       | 107 | 66 |
| MG10002,5  | 1/2 | 0-2,5       | 107 | 66 |
| MG10004    | 1/2 | 0-4         | 107 | 66 |
| MG10006    | 1/2 | 0-6         | 107 | 66 |
| MG10010    | 1/2 | 0-10        | 107 | 66 |
| MG10012    | 1/2 | 0-12        | 107 | 66 |
| MG10016    | 1/2 | 0-16        | 107 | 66 |
| MG10025    | 1/2 | 0-25        | 107 | 66 |
| MG10040    | 1/2 | 0-40        | 107 | 66 |
| MG10060    | 1/2 | 0-60        | 107 | 66 |
| MG100100   | 1/2 | 0-100       | 107 | 66 |
| MG100160   | 1/2 | 0-160       | 107 | 66 |
| MG100250   | 1/2 | 0-250       | 107 | 66 |
| MG100315   | 1/2 | 0-315       | 107 | 66 |

MG100400  
MG100600

1/2  
1/2

0-400  
0-600

107  
107

66  
66

