

# MANOMETROS

## CON GLICERINA

M.PANEL GLI. Ø100 1/2 0-250 BAR



Referencia: **MPG100250**

### Descripción

Manómetro en baño de glicerina con brida frontal de fijación a panel con salida roscada posterior. La rosca es de tipo cilíndrico ISO 228/1.

Nota: En los manómetros con glicerina es necesario cortar el pitón de goma del tapón de llenado, previo a su utilización.

### Características

Referencia F		Rango (bar)A		B	C	P
MPG6301,6	1/4	0-1,6	88	75	3,6	14
MPG6302,5	1/4	0-2,5	88	75	3,6	14
MPG6304	1/4	0-4	88	75	3,6	14
MPG6306	1/4	0-6	88	75	3,6	14
MPG6310	1/4	0-10	88	75	3,6	14
MPG6312	1/4	0-12	88	75	3,6	14
MPG6316	1/4	0-16	88	75	3,6	14
MPG6325	1/4	0-25	88	75	3,6	14
MPG6340	1/4	0-40	88	75	3,6	14
MPG6360	1/4	0-60	88	75	3,6	14
MPG63100	1/4	0-100	88	75	3,6	14
MPG63160	1/4	0-160	88	75	3,6	14
MPG63250	1/4	0-250	88	75	3,6	14
MPG63315	1/4	0-315	88	75	3,6	14
MPG63400	1/4	0-400	88	75	3,6	14
MPG63600	1/4	0-600	88	75	3,6	14
MPG10001,6	1/2	0-1,6	134	118	6	22
MPG10002,5	1/2	0-2,5	134	118	6	22
MPG10004	1/2	0-4	134	118	6	22
MPG10006	1/2	0-6	134	118	6	22
MPG10010	1/2	0-10	134	118	6	22
MPG10012	1/2	0-12	134	118	6	22
MPG10016	1/2	0-16	134	118	6	22
MPG10025	1/2	0-25	134	118	6	22
MPG10040	1/2	0-40	134	118	6	22
MPG10060	1/2	0-60	134	118	6	22
MPG100100	1/2	0-100	134	118	6	22
MPG100160	1/2	0-160	134	118	6	22
MPG100250	1/2	0-250	134	118	6	22
MPG100315	1/2	0-315	134	118	6	22

<b>MPG100400</b>	1/2	0-400	134	118	6	22
<b>MPG100600</b>	1/2	0-600	134	118	6	22

