

MANOMETROS

CON GLICERINA

M.PANEL GLI. Ø100 1/2 0-600 BAR



Referencia: **MPG100600**

Descripción

Manómetro en baño de glicerina con brida frontal de fijación a panel con salida roscada posterior. La rosca es de tipo cilíndrico ISO 228/1.

Nota: En los manómetros con glicerina es necesario cortar el pitón de goma del tapón de llenado, previo a su utilización.

Características

| Referencia F | Rango (bar)A | B | C | P | |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|----|
| MPG6301,6 | 1/4 0-1,6 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG6302,5 | 1/4 0-2,5 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG6304 | 1/4 0-4 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG6306 | 1/4 0-6 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG6310 | 1/4 0-10 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG6312 | 1/4 0-12 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG6316 | 1/4 0-16 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG6325 | 1/4 0-25 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG6340 | 1/4 0-40 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG6360 | 1/4 0-60 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG63100 | 1/4 0-100 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG63160 | 1/4 0-160 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG63250 | 1/4 0-250 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG63315 | 1/4 0-315 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG63400 | 1/4 0-400 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG63600 | 1/4 0-600 | 88 | 75 | 3,6 | 14 |
| MPG10001,6 | 1/2 0-1,6 | 134 | 118 | 6 | 22 |
| MPG10002,5 | 1/2 0-2,5 | 134 | 118 | 6 | 22 |
| MPG10004 | 1/2 0-4 | 134 | 118 | 6 | 22 |
| MPG10006 | 1/2 0-6 | 134 | 118 | 6 | 22 |
| MPG10010 | 1/2 0-10 | 134 | 118 | 6 | 22 |
| MPG10012 | 1/2 0-12 | 134 | 118 | 6 | 22 |
| MPG10016 | 1/2 0-16 | 134 | 118 | 6 | 22 |
| MPG10025 | 1/2 0-25 | 134 | 118 | 6 | 22 |
| MPG10040 | 1/2 0-40 | 134 | 118 | 6 | 22 |
| MPG10060 | 1/2 0-60 | 134 | 118 | 6 | 22 |
| MPG100100 | 1/2 0-100 | 134 | 118 | 6 | 22 |
| MPG100160 | 1/2 0-160 | 134 | 118 | 6 | 22 |
| MPG100250 | 1/2 0-250 | 134 | 118 | 6 | 22 |
| MPG100315 | 1/2 0-315 | 134 | 118 | 6 | 22 |

| | | | | | | |
|------------------|-----|-------|-----|-----|---|----|
| MPG100400 | 1/2 | 0-400 | 134 | 118 | 6 | 22 |
| MPG100600 | 1/2 | 0-600 | 134 | 118 | 6 | 22 |

