

MANOMETROS

CON GLICERINA

M.GLI. Ø100 1/2 RAD. 0-2,5 BAR



Referencia: **MRG10002,5**

Descripción

Manómetro en baño de glicerina de salida roscada radial inferior. La rosca es de tipo cilíndrico ISO 228/1.

Nota: En los manómetros con glicerina es necesario cortar el pitón de goma del tapón de llenado, previo a su utilización.

Características

| Referencia | F | Rango (bar) | A | B | C |
|------------|-----|-------------|-----|----|----|
| MRG6301,6 | 1/4 | 0-1,6 | 68 | 28 | 60 |
| MRG6302,5 | 1/4 | 0-2,5 | 68 | 28 | 60 |
| MRG6304 | 1/4 | 0-4 | 68 | 28 | 60 |
| MRG6306 | 1/4 | 0-6 | 68 | 28 | 60 |
| MRG6310 | 1/4 | 0-10 | 68 | 28 | 60 |
| MRG6312 | 1/4 | 0-12 | 68 | 28 | 60 |
| MRG6316 | 1/4 | 0-16 | 68 | 28 | 60 |
| MRG6325 | 1/4 | 0-25 | 68 | 28 | 60 |
| MRG6340 | 1/4 | 0-40 | 68 | 28 | 60 |
| MRG6360 | 1/4 | 0-60 | 68 | 28 | 60 |
| MRG63100 | 1/4 | 0-100 | 68 | 28 | 60 |
| MRG63160 | 1/4 | 0-160 | 68 | 28 | 60 |
| MRG63250 | 1/4 | 0-250 | 68 | 28 | 60 |
| MRG63315 | 1/4 | 0-315 | 68 | 28 | 60 |
| MRG63400 | 1/4 | 0-400 | 68 | 28 | 60 |
| MRG63600 | 1/4 | 0-600 | 68 | 28 | 60 |
| MRG10001,6 | 1/2 | 0-1,6 | 107 | 31 | 89 |
| MRG10002,5 | 1/2 | 0-2,5 | 107 | 31 | 89 |
| MRG10004 | 1/2 | 0-4 | 107 | 31 | 89 |
| MRG10006 | 1/2 | 0-6 | 107 | 31 | 89 |
| MRG10010 | 1/2 | 0-10 | 107 | 31 | 89 |
| MRG10012 | 1/2 | 0-12 | 107 | 31 | 89 |
| MRG10016 | 1/2 | 0-16 | 107 | 31 | 89 |
| MRG10025 | 1/2 | 0-25 | 107 | 31 | 89 |
| MRG10040 | 1/2 | 0-40 | 107 | 31 | 89 |
| MRG10060 | 1/2 | 0-60 | 107 | 31 | 89 |
| MRG100100 | 1/2 | 0-100 | 107 | 31 | 89 |
| MRG100160 | 1/2 | 0-160 | 107 | 31 | 89 |
| MRG100250 | 1/2 | 0-250 | 107 | 31 | 89 |
| MRG100315 | 1/2 | 0-315 | 107 | 31 | 89 |

MRG100400
MRG100600

1/2
1/2

0-400
0-600

107
107

31
31

89
89

