

# MANOMETROS

## CON GLICERINA

M.GLI. Ø100 1/2 RAD. 0-250 BAR



Referencia: **MRG100250**

### Descripción

Manómetro en baño de glicerina de salida roscada radial inferior. La rosca es de tipo cilíndrico ISO 228/1.

Nota: En los manómetros con glicerina es necesario cortar el pitón de goma del tapón de llenado, previo a su utilización.

### Características

Referencia	F	Rango (bar)	A	B	C
MRG6301,6	1/4	0-1,6	68	28	60
MRG6302,5	1/4	0-2,5	68	28	60
MRG6304	1/4	0-4	68	28	60
MRG6306	1/4	0-6	68	28	60
MRG6310	1/4	0-10	68	28	60
MRG6312	1/4	0-12	68	28	60
MRG6316	1/4	0-16	68	28	60
MRG6325	1/4	0-25	68	28	60
MRG6340	1/4	0-40	68	28	60
MRG6360	1/4	0-60	68	28	60
MRG63100	1/4	0-100	68	28	60
MRG63160	1/4	0-160	68	28	60
MRG63250	1/4	0-250	68	28	60
MRG63315	1/4	0-315	68	28	60
MRG63400	1/4	0-400	68	28	60
MRG63600	1/4	0-600	68	28	60
MRG10001,6	1/2	0-1,6	107	31	89
MRG10002,5	1/2	0-2,5	107	31	89
MRG10004	1/2	0-4	107	31	89
MRG10006	1/2	0-6	107	31	89
MRG10010	1/2	0-10	107	31	89
MRG10012	1/2	0-12	107	31	89
MRG10016	1/2	0-16	107	31	89
MRG10025	1/2	0-25	107	31	89
MRG10040	1/2	0-40	107	31	89
MRG10060	1/2	0-60	107	31	89
MRG100100	1/2	0-100	107	31	89
MRG100160	1/2	0-160	107	31	89
MRG100250	1/2	0-250	107	31	89
MRG100315	1/2	0-315	107	31	89

MRG100400  
MRG100600

1/2  
1/2

0-400  
0-600

107  
107

31  
31

89  
89

