

REDES DE AIRE COMPRIMIDO

DERIVACIÓN PARA BAJANTES

DERIVAC.TUBO-TUBO D.110-32



Referencia: **QLDERAL110032**

Descripción

Derivación rápida de aluminio para bajante de utilización. Su diseño evita la bajada de condensados del circuito con una mínima caída de presión.

Características

Referencia	Material	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)
QLDERAL025020	PA6/Aluminio	25	20
QLDERAL032020	PA6/Aluminio	32	20
QLDERAL040020	PA6/Aluminio	40	20
QLDERAL040025	PA6/Aluminio	40	25
QLDERAL050020	PA6/Aluminio	50	20
QLDERAL050025	PA6/Aluminio	50	25
QLDERAL063020	PA6/Aluminio	63	20
QLDERAL063025	PA6/Aluminio	63	25
QLDERAL063032	PA6/Aluminio	63	32
QLDERAL080020	PA6/Aluminio	80	20
QLDERAL080025	PA6/Aluminio	80	25
QLDERAL080032	PA6/Aluminio	80	32
QLDERAL110020	PA6/Aluminio	110	20
QLDERAL110025	PA6/Aluminio	110	25
QLDERAL110032	PA6/Aluminio	110	32

QLDERAL		Derivación rápida conexión aluminio					
Referencia	Gr.	D	D1	L	E	La	Dp
QLDERAL025020	218	25	20	113	45	52	16
QLDERAL032020	228	32	20	113	45	52	16
QLDERAL040020	258	40	20	125	45	52	20
QLDERAL040025	258	40	25	125	51	52	20
QLDERAL050020	428	50	20	145	45	60	20
QLDERAL050025	428	50	25	145	51	60	20
QLDERAL063020	438	63	20	145	45	60	20
QLDERAL063025	438	63	25	145	51	60	20
QLDERAL063032	440	63	32	145	61	60	20
QLDERAL080020	1,120	80	20	220	45	63	22,5
QLDERAL080025	1,140	80	25	220	51	63	22,5
QLDERAL080032	1,140	80	32	220	61	63	22,5
QLDERAL110025	1,260	110	25	220	51	63	22,5
QLDERAL110032	1,300	110	32	220	61	63	22,5

