

REDES DE AIRE COMPRIMIDO

DERIVACIÓN PARA BAJANTES

DERIVAC.TUBO-TUBO D.25-20

Referencia: **QLDERPA025020**



Descripción

Derivación rápida para bajante de utilización. Su diseño evita la bajada de condensados del circuito con una mínima caída de presión.

Características

Referencia	Material	Ø1 (mm)	Ø2 (mm)
QLDERPA025016	PA6	25	16
QLDERPA025020	PA6	25	20
QLDERPA032016	PA6	32	16
QLDERPA032020	PA6	32	20
QLDERPA040016	PA6	40	16
QLDERPA040020	PA6	40	20
QLDERPA040025	PA6	40	25
QLDERPA050016	PA6	50	16
QLDERPA050020	PA6	50	20
QLDERPA050025	PA6	50	25
QLDERPA063020	PA6	63	20
QLDERPA063025	PA6	63	25
QLDERPA063032	PA6	63	32
QLDERPA080020	PA6	80	20
QLDERPA080025	PA6	80	25
QLDERPA080032	PA6	80	32
QLDERPA110025	PA6	110	25
QLDERPA110032	PA6	110	32

QLDERPA	Derivación rápida conexión tecnopolímero						
Referencia	Gr	D	D1	L	E	La	Dp
QLDERPA025016	210	25	16	113	37	52	16
QLDERPA025020	230	25	20	113	45	52	16
QLDERPA032016	200	32	16	113	37	52	16
QLDERPA032020	220	32	20	113	45	52	16
QLDERPA040016	250	40	16	125	37	52	20
QLDERPA040020	270	40	20	125	45	52	20
QLDERPA040025	280	40	25	125	51	52	20
QLDERPA050016	420	50	16	145	37	60	20
QLDERPA050020	420	50	20	145	45	60	20
QLDERPA050025	430	50	25	145	51	60	20
QLDERPA063020	400	63	20	145	45	60	20
QLDERPA063025	410	63	25	145	51	60	20
QLDERPA063032	420	63	32	148	61	60	20
QLDERPA080020	1110	80	20	220	45	63	22,5
QLDERPA080025	1120	80	25	220	51	63	22,5
QLDERPA080032	1130	80	32	220	61	63	22,5
QLDERPA110025	1240	110	25	220	51	63	22,5
QLDERPA110032	1350	110	32	220	61	63	22,5

I*: Distancia entre ejes de tubos

