

REDES DE AIRE COMPRIMIDO

TUBO DE ALUMINIO

TUBO ALUM. AZUL D.25X1,4X4M



Referencia: **QLTUAL4025**

Descripción

Tubo extrusionado de aleación de aluminio EN AW T6 UNI-EN 755-2, tratamiento exterior e interior en base titanio, pintura exterior por electrodeposición, color azul RAL 5012.

Libre de cromo, cumple norma Rohs.

De aplicación en sistemas de distribución de aire comprimido.

Características

Referencia Material		Ø (mm)	Presión ejercicio (bar)	Color	Fluido aconsejado	Longitud barra (m)
QLTUAL6020	Aluminio	20	13	Azul	Aire comprimido	6
QLTUAL6025	Aluminio	25	13	Azul	Aire comprimido	6
QLTUAL6032	Aluminio	32	13	Azul	Aire comprimido	6
QLTUAL6040	Aluminio	40	13	Azul	Aire comprimido	6
QLTUAL6050	Aluminio	50	13	Azul	Aire comprimido	6
QLTUAL6063	Aluminio	63	13	Azul	Aire comprimido	6
QLTUAL6080	Aluminio	80	13	Azul	Aire comprimido	6
QLTUAL6110	Aluminio	110	13	Azul	Aire comprimido	6
QLTUAL4016	Aire comprimido	16	13	Azul	Aire comprimido	4
QLTUAL4020	Aire comprimido	20	13	Azul	Aire comprimido	4
QLTUAL4025	Aluminio	25	13	Azul	Aire comprimido	4
QLTUAL4032	Aluminio	32	13	Azul	Aire comprimido	4
QLTUAL4040	Aluminio	40	13	Azul	Aire comprimido	4
QLTUAL4050	Aluminio	50	13	Azul	Aire comprimido	4
QLTUAL4063	Aluminio	63	13	Azul	Aire comprimido	4

QLTUAL	Tubo de aluminio azul			
Code	Gr/m	D	bar length	sp
QLTUAL3016	101	16	3	1
QLTUAL3020	201	20	3	1,3
QLTUAL6020	201	20	6	1,3
QLTUAL3025	273	25	3	1,4
QLTUAL6025	273	25	6	1,4
QLTUAL3032	402	32	3	1,5
QLTUAL6032	402	32	6	1,5
QLTUAL3040	586	40	3	1,8
QLTUAL6040	586	40	6	1,8
QLTUAL6050	819	50	6	2
QLTUAL6063	1039	63	6	2
QLTUAL6080	1582	80	6	2,4
QLTUAL61110	2367	110	6	2,8

