

# REDES DE AIRE COMPRIMIDO

## TUBO DE ALUMINIO

TUBO ALUM. GRIS D.63X2X5.8M



Referencia: **QLTUALGY5863**

### Descripción

Tubo extrusionado de aleación de aluminio EN AW T6 UNI-EN 755-2, tratamiento exterior e interior en base titanio, pintura exterior por electrodeposición, color gris.

Libre de cromo, cumple norma Rohs.

De aplicación en sistemas de distribución de vacío.

### Características

Referencia Material	Ø (mm)	Presión ejercicio (bar)	Color	Fluido aconsejado	Longitud barra (m)
QLTUALGY6020 Aluminio	20	13	Gris	Aire comprimido	6
QLTUALGY6025 Aluminio	25	13	Gris	Aire comprimido	6
QLTUALGY6032 Aluminio	32	13	Gris	Aire comprimido	6
QLTUALGY6040 Aluminio	40	13	Gris	Aire comprimido	6
QLTUALGY6050 Aluminio	50	13	Gris	Aire comprimido	6
QLTUALGY6063 Aluminio	63	13	Gris	Aire comprimido	6
QLTUALGY6080 Aluminio	80	13	Gris	Aire comprimido	6

### QLTUALGY Tubo aluminio gris

Referencia	Gr	D	bar length	sp
QLTUALGY6020	201	20	6	1,3
QLTUALGY6025	273	25	6	1,4
QLTUALGY6032	402	32	6	1,5
QLTUALGY6040	586	40	6	1,8
QLTUALGY6050	819	50	6	2
QLTUALGY6063	1,039	63	6	2
QLTUALGY6080	1,582	80	6	2,4

