

BOQUILLAS DE SOPLADO

SISTEMAS DE MONTAJE LINEAL DE BOQUILLAS DE SOPLADO

COLEC. INOX 4 POSC. BOQUILLA TFR36 S303

Referencia: **SMLITFR124**



Características

Sistema de soplado con boquillas del tipo TFR (acero inoxidable S303), boquillas de alta capacidad con elevadas fuerzas de soplado, patrón de soplado redondo, la disposición de las boquillas hace que los conos de soplado se solapen evitando áreas vacías.

Adecuado para soplado de piezas con formas irregulares en movimiento continuo, es recomendable el soplado a contrasentido y con una ligera inclinación con el eje vertical (aproximadamente 0 -15°) de esta forma el soplado se convierte en perfil cónico proporcionando una mayor área y por tanto un mayor tiempo de soplado.

Aplicable en procesos industriales con altas exigencias, acerías, papeleras, metalurgia, etc...

El montaje estándar se realiza con boquillas TF-R 36-012 (36 orificios de 1,2 mm), con una fuerza de soplado de 21 N/boquilla.

Apto para su utilización con suministro de aire no filtrado donde pudieran observarse impurezas o partículas.

Además de su elevada efectividad, las boquillas muestran un nivel sonoro muy bajo. (Reduciendo el ruido en 10 dB(A), el oído humano interpreta esta reducción como un 50 % menos de ruido).

El diseño multi-orificio de las boquillas impide su obturación, no sobrepasando los 2,1 bar de presión estática, según las normas de seguridad.

Fabricadas en acero inoxidable S303 presentan una gran resistencia tanto a las agresiones mecánicas como químicas, así como a elevadas temperaturas.