

RACORES

UNIVERSALES DE ACERO INOXIDABLE

UNI INOX CODO MACHO CON.10-3/8



Referencia: **UXCM10-3/8**

Descripción

Racor de implantación a 90º de amplia aplicación para conexionado de alojamientos roscados hembra y donde no exista la necesidad de reposicionar el cuerpo una vez apretado. La rosca es de tipo cónico.

Materiales: Cuerpo, tuerca y anillo de corte en acero inoxidable AISI 316-L.

Presión: -0,99 ÷ 315 bar

Temperatura: Determinada por las características de la tubería.

Características								
Referencia	ØD1	Serie	R1	Presión L de trabajo (bar)	L1	L2	HEX 1	HEX 2
UXCM6-1/8 6		L	1/8	315	27	20	10	12
UXCM6-1/4 6		L	1/4	315	29	26	12	12
UXCM8-1/8 8		L	1/8	315	29	26	8	12
UXCM8-1/4 8		L	1/4	315	29	26	12	12
UXCM8-3/8 8		L	3/8	315	34	28	12	12
UXCM10-1/ 10 4		L	1/4	315	30	27	12	14
UXCM10-3/ 10 8		L	3/8	315	32	28	12	17
UXCM12-3/ 12 8		L	3/8	315	32	28	12	17
UXCM12-1/ 12 2		L	1/2	315	38	34	14	19

